

仕様書

【仕様】

商品名	5MP ボックス型ネットワークカメラ
型式	DC-B4501X
カメラ部	
撮像素子	1/2.8 型 CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン
有効画素数	約500万画素
最低被写体照度	カラー : 0.15lux@F1.6 白黒 : 0.015lux@F1.6
電子シャッター	AUTO、MANUAL(1/30~1/10,000)、アンチフリッカー、 スローシャッター(1/7.5、1/15)
デナイト機能	あり (IRカットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8箇所)
モニター出力	—
音声入出力	入力: LINE IN、マイク内蔵 / 出力: LINE OUT
音声圧縮方式	G.726, G.711 μ -Law, G.711a-Law, ADPCM
アラーム入出力	入力: 2ch 出力: 2ch
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
マイクロSDカード	マイクロSD/SDHC/SDXCメモ리카ード(Class 6以上、最大256GB)

仕様書

ネットワーク部	
インターフェース	10BASE-T/100BASE(RJ-45)
圧縮方式	H.265, H.264, M-JPEG
画像サイズ	4:3 : 2592x1944、1920x1440、1280x960、640x480 16:9 : 2592x1456、1920x1080、1280x720、640x360
最大フレームレート	4:3 : 30ips @ 2592 x 1944 (WDR) 16:9 : 30ips @ 2592 x 1456 (WDR)
機能	UPnP機能、ストリーミングサービス機能、FTPアップロード機能、 モーション感知(動き検知)機能、音声感知機能、MAT機能、 タンパーリング機能、イベント通知機能
セキュリティ	パスワード機能、IPフィルタリング機能、IEEE802.1x、SSL、HTTPS
ストリーミング数	4ストリーミング
対応ソフトウェア	ビューワー:IDIS Web、設定ソフトウェア:INIT(Ver. 4.5.3 以降)
一般仕様	
電源電圧	DC12V / PoE (IEEE802.3af class 2)準拠
消費電力	DC12V, 0.5A, 6W / PoE, IEEE802.3af, class 2, 5.6W
使用温度範囲	0°C~+50°C 0°C以上で起動
使用湿度範囲	0% ~ 90%(結露なきこと)
外形寸法	W78mm x H63.5mm x D150.1mm
質量	約 0.3kg
付属品	クイックガイド、保証書、カメラマウント

【外形寸法図】

単位:mm

