

仕様書

【仕様】

商品名	ネットワークカメラ
型式	DC-Y6516WRX
カメラ部	
撮像素子	1/1.8インチCMOS
走査方式	プログレッシブスキャン
有効画素数	約500万画素
最低被写体照度	カラー:0.15 lux F1.8 B/W 0 lux(IR LED ON)
電子シャッター	AUTO、MANUAL(1/30~1/10,000)、アンチフリッカー、スローシャッター(1/7.5、1/15)
デイナイト機能	オートスイッチ付きIRカットフィルター
プライバシーマスク機能	あり(8箇所)
モニター出力	なし
音声入出力	イン/アウト : LINE1+内蔵マイク1/ LINE1
音声圧縮方式	ADPCM 16K、G.726、G.711 u-Law、G.711 a-Law
アラーム入出力	1/1
ワイドダイナミックレンジ	120dB
マイクロSDカード	マイクロSD/SDHC/SDXCメモ리카ード(Class 6以上、最大256GB)
IR-LED到達距離	20m
画像補正	フォグ補正
レンズ部	
レンズタイプ	固定焦点レンズ
焦点距離	1.5 m
視野角	水平:180°、垂直:180°、対角180°
絞り	F=1.8

仕様書

ネットワーク部	
インターフェース	10BASE-T/100BASE-T(RJ-45)
圧縮方式	H.265、H.264(MP)、M-JPEG
画像サイズ	2560x2048、1920x1536、2560x1024、1280x1024、640x512、640x256
最大フレームレート	30ips : 2560 x 2048 (WDR)
機能	UPnP機能、ストリーミングサービス機能、FTPアップロード機能、 モーション感知(動き検知)機能、音声感知機能、MAT機能、 タンパーリング機能、イベント通知機能
セキュリティ	パスワード機能、IPフィルタリング機能、IEEE802.1x、SSL、HTTPS
ストリーミング数	4ストリーミング
対応ソフトウェア	ビューワー:iRAS 設定ソフトウェア:INIT(Ver.4.5.3)
一般仕様	
防塵・防水規格	IP67相当
耐衝撃等級	IK10
電源電圧	DC12V(DCジャック/PoE(IEEE802.3af class 3)準拠)
消費電力	PoE供給時:11W(最大)、DC12V供給時:10.3W(最大)
ヒーター	なし
使用温度範囲	-20°C~+50° 0° 以上で起動
使用湿度範囲	0% ~ 90%(結露なきこと)
外形寸法	Φ135mm × 56.9mm (H)
質量	約0.67kg
付属品	クイックインストレーションガイド、保証書、絶縁用パット、 六角レンチx1、タッピングネジx2、コンクリートアンカーx2、 防水ブッシングx1、テンプレートx1、乾燥剤x2

【外形寸法図】

