

## 仕様書

### 【仕様】

商品名	屋外対応PTZネットワークカメラ
型式	DC-S6281HX
カメラ部	
撮像素子	1/2.8型CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン
有効画素数	約200万画素
最低被写体照度	カラー: 0.1 lx @ F1.33、 B/W: 0.01 lx @ F1.33
電子シャッター	オート、マニュアル(1/30~1/10,000)、アンチフリッカー スローシャッター(1/7.5、1/15)
デイナイト機能	あり(IRカットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり(8ゾーン)
モニター出力	1 (ターミナルブロック)
音声入出力	1/1 (双方向オーディオ)
音声圧縮方式	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
アラーム入出力	入力:4ch 出力:2ch
ワイドダイナミックレンジ	120dB以上
microSDカード	Micro SD/SDHC/SDXC(class6以上 最大256GB)
回転台部	
水平回転範囲	360° (連続)
垂直回転範囲	100° (-10~90° )
回転速度	パン:180° /秒、垂直:180° /秒
レンズ部	
ズーム比	30倍光学ズーム
焦点距離	f=5.2~156 mm
画角	水平:58.9° ~2.7° 、垂直:34.4° ~1.5° 、対角:66.3° ~3.1°
絞り	F1.33 ~ F4.95

## 仕様書

ネットワーク部	
インターフェース	10BASE-T/100BASE-T(RJ-45)
圧縮方式	H.265 H.264(CBR/VBR選択可能)、M-JPEG
画像サイズ	1920x1080、1280x720、640x360、352x240
最大フレームレート	30ips: 1920x1080(WDR)
機能	UPnP機能、ストリーミングサービス機能、FTPアップロード機能、 モーション感知(動き検知)機能、音声感知機能、MAT機能、 タンパーリング機能、イベント通知機能
セキュリティ	パスワード機能、IPフィルタリング機能、IEEE802.1x、SSL、HTTPS
対応ソフトウェア	ビューワー:iRAS 設定ソフトウェア:INIT
一般仕様	
防塵・防水規格	IP66相当
耐衝撃等級	IK10
電源	AC24V PoE(IEEE802.3af class 4)準拠
消費電力	ヒーターON時 AC24V:1.0A、最大17.6W 50/60Hz POE(IEEE802.3af class 4):最大17.2W
ヒーター	あり
使用温度範囲	-40°C~+55°C(起動可能な温度:-20°C以上)
使用湿度範囲	0% ~ 90%(結露なきこと)
外形寸法	φ200xH201(mm)
質量	約2.5kg
付属品	クイックガイド、保証書、取付用タッピングネジ(4本)、アンカー(4本)、フィライトコア、室内用ブラケット、黒ネジ、接地クリップ(フレーム設置用)、ネジ

### 【外形寸法図】



単位:mm