

仕様書

【仕様】

商品名	ハウジング一体型IR付き単焦点カメラ
型式	SNC-HS2MLT-B
カメラ部	
撮像素子	1/2.8型 CMOS
有効画素数	約200万画素
最低被写体照度	0.008 lux @F1.6、AGC ON; 0 lux with IR
電子シャッター	1/3s～1/100,000s
デナイト機能	オートスイッチ付きIRカットフィルター
プライバシーマスク機能	あり
モニター出力	－
音声入出力	入力:ライン入力 1dh + 1ch(内臓マイク) / 出力:なし
音声圧縮方式	G.711A / U
アラーム入出力	－
ワイドダイナミックレンジ	D-WDR
マイクロSDカード	マイクロSDメモ리카ード(最大256GB)
IR-LED到達距離	20～30m
画像補正	逆光補正、ハイライト補正、3DNR
画像設定	POI、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス
レンズ部	
焦点距離	2.8 @F1.6
画角	水平:107°、垂直:56°、対角:126°
ネットワーク部	
インターフェース	RJ-45
圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
解像度	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF
メインストリーミング	1080P / 720P (60Hz: @30fps ; 50Hz: @25fps)
サブストリーミング	D1 / CIF (60Hz: @30fps ; 50Hz: @25fps)
サードストリーミング	－

仕様書

セキュリティ	IPフィルタリング機能、IEEE802.1x、SSL、HTTPS
通信	最大3人のユーザーの同時監視対応 ONVIF
ストリーミング数	2ストリーミング
機能	UDP/IPv4/IPv6/DHCP/NTP/RTSP/PPPoe/DDNS/SMTP/HTTP/FTP /802.1x/UPnP/HTTPs/QoS
アラーム機能	モーション検出、SDカードフル、SDカードエラー
対応ソフトウェア	ウェブブラウザ (IE Mode/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari)、 CMSリモートコントロール ビューワー: NVMS 2.0 設定ソフトウェア: IP Tool
一般仕様	
防塵・防水規格	IP66 相当
電源電圧	DC12V/ PoE(IEEE802.3af class 3)準拠
消費電力	4.5W
使用温度範囲	-30℃~+60℃、0℃以上で起動
使用湿度範囲	95%未満(結露なきこと)
外形寸法 (mm)	74.5 × 74.5 × 167.5mm
質量	約 380g
付属品	保証書、クイックスタートガイド、タッピングネジ×4、アンカープラグ×4、 小ネジ×1、テンプレートラベル、防水キャップ

【外形寸法図】

