

仕様書


【仕様】

商品名	ドーム型IR付き単焦点カメラ
型式	SNC-HS2MDT-B
カメラ部	
撮像素子	1/2.8型 CMOS
走査法式	プログレッシブスキャン
有効画素数	約200万画素
最低被写体照度	0.009 lux @F1.6、AGC ON; 0 lux with IR
電子シャッター	1s～1/100,000s
デイナイト機能	オートスイッチ付きIRカットフィルター
プライバシーマスク機能	あり
モニター出力	－
音声入出力	入力:内蔵マイク 1ch / 出力:なし
音声圧縮方式	G.711A / U
アラーム入出力	－
ワイドダイナミックレンジ	D-WDR
マイクロSDカード	マイクロSDメモリカード(最大128GB)
IR-LED到達距離	20～30m
画像補正	逆光補正、ハイライト補正、フォグ補正、3DNR
画像設定	POI、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス
レンズ部	
焦点距離	2.8 mm @F1.6
画角	水平:105.4°、垂直:72.9°、対角:112.8°
ネットワーク部	
インターフェース	RJ-45
圧縮方式	H.265 / H.264
解像度	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
メインストリーミング	1080P/720P @30fps
サブストリーミング	D1 / CIF @30fps
サードストリーミング	D1 / CIF / 480 × 240 @30fps

94.6 × 82.8mm

セキュリティ	IPフィルタリング機能、IEEE802.1x、SSL、HTTPS
通信	最大3人のユーザーの同時監視対応 ONVIF
ストリーミング数	トリプルストリーミング
機能	UDP/IPv4/IPv6/DHCP/NTP/RTSP/PPPoE/DDNS/SMTP/HTTP/FTP /802.1x/UPnP/HTTPPs/QoS
アラーム機能	モーション検出、SDカードフル、SDカードエラー
対応ソフトウェア	ウェブブラウザー(IE Mode/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari)、 CMSリモートコントロール ビューアー:NVMS 2.0 設定ソフトウェア:IP Tool
一般仕様	
防塵・防水規格	IP67 相当
電源電圧	DC12V/ PoE(IEEE802.3af class 3)準拠
消費電力	5.5W
使用温度範囲	-30°C～+60°C、0°C以上で起動
使用湿度範囲	95%未満(結露なきこと)
外形寸法 (mm)	94.6 × 82.8mm
質量	約 450g
付属品	保証書、クイックスタートガイド、タッピングネジ×3、アンカープラグ×3、 テンプレートラベル、六角レンチ、防水キャップ

【外形寸法図】



単位:mm