

仕様書

【仕様】

商品名	6M ドーム型IR付きカメラ
型式	SNC-HS6MDT
カメラ部	
撮像素子	1/2.5型 CMOS
有効画素数	約600万画素
最低被写体照度	0.008lux@F1.6、 AGC ON; 0 lux with IR
電子シャッター	1/4s～1/100,000s
デイナイト機能	オートスイッチ付きIRカットフィルター
プライバシーマスク機能	あり
モニター出力	CVBS 出力 (BNC × 1)
音声入出力	入力:1ch+ 内臓マイク 1ch / 出力:1ch 双方向オーディオ対応
音声圧縮方式	G.711A / U
アラーム入出力	1/1
ワイドダイナミックレンジ	120dB
マイクロSDカード	マイクロSDメモリカード(最大256GB)
IR-LED到達距離	30～50m
画像補正	逆光補正、ハイライト補正、フォグ補正、3DNR
画像設定	POI、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス
レンズ部	
焦点距離	EVF 2.8 ~12 mm @F1.6
画角	水平:108° ~36° 、垂直:57° ~20° 、対角:129° ~42°
ネットワーク部	
インターフェース	RJ-45
圧縮方式	メインストリーム:H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 サブ、サードストリーム:H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
解像度	6MP (3296×1856)、6MP (3200×1800)、5MP (2880×1624)、4MP (2688×1520)、1080P (1920×1080)、720P (1280×720)、D1、VGA (640×480)、CIF、480×240
メインストリーミング	6MP/5MP/4MP/1080P (60Hz:1～30fps、50Hz:1～25fps)
サブストリーミング	720P/D1/VGA/CIF/480×240(60Hz:1～30fps; 50Hz:1～25fps)
サードストリーミング	720P/D1/CIF/480×240 (60Hz : 1～30fps ; 50Hz : 1～25fps)

仕様書

セキュリティ	IPフィルタリング機能、IEEE802.1x、SSL、HTTPS
通信	最大10人のユーザーの同時監視対応 ONVIF
ストリーミング数	3ストリーミング
機能	UDP/IPv4/IPv6/DHCP/NTP/RTSP/PPPoE/DDNS/SMTP/HTTP/FTP /802.1x/UPnP/HTTPs/QoS
アラーム機能	モーション検出、センサー検出、SDカードエラー、SDカードフル、IPアドレスの競合、ケーブルの切断
検出機能	ライン横断・侵入・退去(人、自動車、自動車以外の車両の区別) ターゲットのカウント(人、自動車、自動車以外の車両) 異物検知(場面変化、映像のぼやけ、カラーキャスト) 顔検知
対応ソフトウェア	ウェブブラウザー(IE Mode/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari)、 CMSリモートコントロール ビューウィー: NVMS 2.0 設定ソフトウェア: IP Tool
一般仕様	
防塵・防水規格	IP67 相当
耐衝撃等級	IK10 相当
電源電圧	DC12V/ PoE(IEEE802.3af class 3)準拠
消費電力	10W
使用温度範囲	-30°C～+60°C、 0°C以上で起動
使用湿度範囲	95%未満(結露なきこと)
外形寸法 (mm)	141 × 100.2mm
質量	約 930g
付属品	保証書、クイックスタートガイド、タッピングネジ×4、アンカープラグ×4、 テンプレートラベル、六角レンチ、防水キャップ、ゴム栓、乾燥剤、 CVBS/DC INケーブル

【外形寸法図】

