

## 仕様書

### 【仕様】

商品名	6MP ハウジング一体型ネットワークIRカメラ
型式	SNC-HS6MLT
カメラ部	
撮像素子	1/2.5型 CMOS
有効画素数	約600万画素
最低被写体照度	0.008 lux@F1.6 AGC ON; 0 lux with IR
電子シャッター	1/4s~1/100,000s
デイナイト機能	オートスイッチ付きIRカットフィルター
プライバシーマスク機能	あり
モニター出力	CVBS 出力 (BNC × 1)
音声入出力	入力:1ch / 出力:1ch 双方向オーディオ対応
音声圧縮方式	G.711A / U
アラーム入出力	1/1
ワイドダイナミックレンジ	120dB
マイクロSDカード	マイクロSDメモ리카ード(最大256GB)
IR-LED到達距離	50~70m
画像補正	逆光補正、ハイライト補正、フォグ補正、3DNR
画像設定	POI、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス
レンズ部	
焦点距離	EVF 2.8 ~ 12 mm @F1.6
画角	水平:109° ~ 37°、垂直:58° ~ 21°、対角:132° ~ 44°
ネットワーク部	
インターフェース	RJ-45
圧縮方式	メインストリーム:H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 サブ、サードストリーム:H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
解像度	6MP (3296 × 1856)、6MP (3200 × 1800)、5MP (2880 × 1624)、4MP (2688 × 1520)、1080P (1920 × 1080)、720P (1280 × 720)、D1、VGA (640 × 480)、CIF、480 × 240
メインストリーミング	6MP/5MP/4MP/1080P (60Hz:1~30fps ; 50Hz:1~25fps)
サブストリーミング	720P / D1 / CIF (60Hz: @30fps ; 50Hz: @25fps)
サードストリーミング	D1 / CIF / 480 x 240 (60Hz: @30fps ; 50Hz: @25fps)

## 仕様書

セキュリティ	IPフィルタリング機能、IEEE802.1x、SSL、HTTPS
通信	最大10人のユーザーの同時監視対応 ONVIF
ストリーミング数	3ストリーミング
機能	UDP/IPv4/IPv6/DHCP/NTP/RTSP/PPPoE/DDNS/SMTP/HTTP/FTP/802.1x/UPnP/HTTPs/QoS
検出機能	ライン横断・侵入・退去(人、自動車、自動車以外の車両の区別) ターゲットのカウント(人、自動車、自動車以外の車両) 異物検知(場面変化、映像のぼやけ、カラーキャスト) 顔検知
対応ソフトウェア	ウェブブラウザ(IE Mode/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari)、 CMSリモートコントロール ビューワー:NVMS 2.0 設定ソフトウェア:IP Tool
一般仕様	
防塵・防水規格	IP66 相当
耐衝撃等級	IK10 相当
電源電圧	DC12V/ PoE(IEEE802.3af class 3)準拠
消費電力	11W
使用温度範囲	-30°C~+60°C、0°C以上で起動
使用湿度範囲	95%未満(結露なきこと)
外形寸法(mm)	278.3 × 100.2 × 88.7mm
質量	約 1040g
付属品	保証書、クイックスタートガイド、タッピングネジ×4、アンカープラグ×4、 プレートラベル、星形レンチ、防水キャップ、小ネジ、 CVBS/DC INケーブル

### 【外形寸法図】

