

仕様書

【仕様】

商品名	2MPハウジング一体型ネットワーク単焦点IRカメラ
型式	SNC-HS2MLT-B2
カメラ部	
撮像素子	1/2.8型 CMOS
有効画素数	約200万画素
最低被写体照度	0.008 lux @F1.6、AGC ON; 0 lux with IR
電子シャッター	1/3 s~1/100,000s
デイナイト機能	オートスイッチ付きIRカットフィルター
プライバシーマスク機能	あり
モニター出力	-
音声入出力	入力:1ch + 内臓マイク 1ch / 出力:なし
音声圧縮方式	G.711A / U
アラーム入出力	-
ワイドダイナミックレンジ	120dB
マイクロSDカード	マイクロSDメモ리카ード(最大256GB)
IR-LED/WHITE-LED到達距離	20~30m
画像補正	逆光補正、ハイライト補正、フォグ補正、3DNR
画像設定	POI、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス
レンズ部	
焦点距離	2.8 mm @F1.6
画角	水平:107°、垂直:56°、対角:126°
ネットワーク部	
インターフェース	RJ-45
圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
解像度	1080P(1920x1080), 720P(1280x720), D1, VGA(640x480), 480x240, CIF
メインストリーミング	60Hz : 1080P / 720P (30fps) 50Hz : 1080P / 720P (25fps)
サブストリーミング	720P / D1 / VGA / CIF (30 / 25fps)
サードストリーミング	D1 / 480 × 240 / CIF (30 / 25fps)

仕様書

【仕様】

セキュリティ	IPフィルタリング機能、IEEE802.1x、SSL、HTTPS
通信	最大6人のユーザーの同時監視対応 ONVIF
ストリーミング数	3ストリーミング
機能	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS
アラーム機能	モーション検出、SDカードフル、SDカードエラー、IPアドレス競合
その他の機能	ラインクロス、領域侵入検出(人・車両分類)、物体除去検出(物体の残し/欠落)、シーンチェンジ検出、ビデオぼやけ検出
対応ソフトウェア	ウェブブラウザ(Chrome89.0+ / Edge89.0+ / Firefox87.0+ / Safari14.0+)、 ビューワー: NVMS 2.0、設定ソフトウェア: IP Tool
一般仕様	
防塵・防水規格	IP67 相当
電源電圧	DC12V/ PoE(IEEE802.3af class 3)準拠
消費電力	6W
使用温度範囲	-10℃~+50℃、0℃以上で起動
使用湿度範囲	85%未満(結露なきこと)
外形寸法 (mm)	167.6 × 75 × 74.6mm
質量	約 450g
付属品	保証書、クイックスタートガイド、タッピングネジ×4、アンカープラグ×4、 小ネジ×1、プレートラベル、防水キャップ

【外形寸法図】

